

De Actor 230Vac communiceert draadloos (bidirectioneel) op 868MHz en wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Verlichting aan/uit
- Verlichting dimbaar
- Sturing zonwering
- Sturing rolluiken

De Actor 230Vac bevat een hardwarematige input om een schakelaar op aan te sluiten.

Door deze schakelaar kan de Actor handmatig bediend worden en op afstand middels het RF netwerk.

De Actor 230Vac dient geïnstalleerd worden in een separate inbouwdoos.

Let op!

De maximale bekabeling afstand van de schakelaar tot de Actor 230Vac mag niet meer bedragen dan 5 meter

Vanuit de Kadex Pro Server wordt het product automatisch gecontroleerd op signaalsterkte en een correct functioneren.

Leveringsomvang:

- Actor 230Vac



ACTOR 230V_{AC} UITVOERINGEN

Artikelnummer	Model
210601504	Actor 230Vac 1 Channel
210602504	Actor 230Vac 2 Channel
210603504	Actor 230Vac Motor
210604504	Actor 230Vac Dimmer 230Vac
210610504	Actor 230Vac Dimmer 0-10V

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	48 x 51 x 23 mm
Behuizing	ABS
Kleur	Grijs
Gewicht	52 Gram
Beschermingsklasse	IP 20
Bestuursfrequentie	868 MHz
RF zendkracht	Max. 13 dBi (20mW)
Voltage	230VAC +/- 10% 50 Hz
Standby Stroomverbruik	1.86W
Antenne	Geïntegreerd
LED	1x LED voor feedback indicatie

Temperatuur	
In Werking	-10 °C tot 40 °C
Opslag	-20 °C tot 70 °C
Bij Vochtigheid	90% bij 25 °C
Standaard Conformiteiten	
Radio Toestemming	EN300 220-1
EMC - R&TTE	EN301 489-3
Veiligheid	EN 60950-1
Milieu	RoHS / WEEE