

De Actor 7-24V_{DC} communiceert draadloos (bidirectioneel) op 868MHz en wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Elektronisch poorten
- Hardwarematige koppeling van externe systemen

De Actor 7-24V_{DC} bevat één 5 Ampère potentiaalvrij relais.

Vanuit de Kadex Pro Server wordt het product automatisch gecontroleerd op signaalsterkte en een correct functioneren.

Leveringsomvang:

- Actor 7-24V_{DC}
- Behuizing



ACTOR 7-24V_{DC} UITVOERINGEN

Artikelnummer	Model
210609503	Actor 7-24V _{DC} 1 Channel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	50 x 50 x 27 mm
Behuizing	Polyethyleen
Kleur	Wit
Gewicht	45 Gram
Beschermingsklasse	IP 20
Bestuursfrequentie	868 MHz
RF zendkracht	Max. 13 dBi (20mW)
Voltage	7V-24V DC
Verbruik	Min. 0.2W standby Max. 2.5W
Antenne	Geïntegreerd
LED	1x LED voor feedback indicatie

Temperatuur	
In Werking	-10 °C tot 45 °C
Opslag	-20 °C tot 70 °C
Bij Vochtigheid	90% bij 25 °C
Standaard Conformiteiten	
Radio Toestemming	EN300 220-1
EMC - R&TTE	EN301 489-3
Veiligheid	EN 60950-1
Milieu	RoHS / WEEE