

De Personal Bracelet is een batterijgevoede alarmgever welke draadloos (bidirectioneel) communiceert op 868MHz.

De Personal Bracelet is ontworpen als een draagbaar apparaat welke gedragen wordt als armband.

Voor specifieke bewoners waarbij de Personal Bracelet gefixeerd aangebracht dient te worden heeft Kadex een Safety Lock ontwikkeld. Hierdoor kan de bewoner de Personal Bracelet niet uit eigen beweging afdoen.

De Safety Lock wordt middels de Safety Key eenvoudig bevestigd door een contra roterende beweging te maken.

De Safety Key is universeel toepasbaar op alle Kadex Safety Locks.

De Personal Bracelet kan worden gebruikt voor toepassingen als:

- Alarmering (gebouwekklend)
- Tijdregistratie
- Dwaaldetectie
- Track & Trace
- Domotica sturingen
- Toegangscontrole

De hierboven genoemde toepassingen kunnen worden gecombineerd, zodat de Personal Bracelet u één zeer krachtige en geïntegreerde oplossing biedt.

Vanwege de bidirectionele RF-communicatie op 868MHz is het draadloze netwerk zeer betrouwbaar en stabiel.

Door deze bidirectionele communicatie kan er tevens aan de gebruiker, in geval van een alarm, een geruststellingindicatie worden gegeven dat het alarm succesvol is ontvangen en dat er dus hulp onderweg is.

Deze geruststellingindicatie bestaat uit een kleur en trilling, het patroon is hierbij individueel instelbaar.

Software updates en upgrades kunnen remote, vanuit de Kadex Pro Server, geïnstalleerd worden.

Vanuit de Kadex Pro Server wordt het product tevens automatisch gecontroleerd op batterijspanning, signaalsterkte en een correct functioneren.

Leveringsomvang:

- Personal Bracelet
- Batterij (CR2450N)
- Armband



### PERSONAL BRACELET UITVOERINGEN

Artikelnummer	Model
210231000B	Personal Bracelet
210231200B	Personal Bracelet + BLE

### OPTIES

Artikelnummer	Model
10620	Bracelet
10608	Safety Set (Lock + Pin)
10601	Safety Key



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Afmetingen</b>	270 x 40 x 13.5 mm
<b>Behuizing</b>	ABS
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Gewicht</b>	302 Gram
<b>Beschermingsklasse</b>	IP67
<b>Bestuursfrequentie</b>	868 MHz/915 MHz, 2,4 GHz (BLE)
<b>RF zendkracht</b>	Max. 13 dBi (20mW)
<b>Voltage</b>	Batterij, CR2450N
<b>Verbruik</b>	Afhankelijk van functionaliteiten
<b>Antenne</b>	Geïntegreerd
<b>LED</b>	1x RGB
<b>Trilmotor</b>	Geïntegreerd

<b>Temperatuur</b>	
<b>In Werking</b>	-10 °C tot 40 °C
<b>Opslag</b>	-20 °C tot 70 °C
<b>Bij Vochtigheid</b>	90% bij 25 °C
<b>Standaard Conformiteiten</b>	
<b>Radio Toestemming</b>	EN300 220-1
<b>EMC - R&amp;TTE</b>	EN301 489-3
<b>Veiligheid</b>	EN 60950-1
<b>Milieu</b>	RoHS / WEEE