

De Personal Button V2 is een batterij gevoede alarmgever welke draadloos (bidirectioneel) communiceert op 868MHz.

De Personal Button V2 kan worden gebruikt voor toepassingen als:

- Alarmering (gebouw dekkend)
- Tijdregistratie
- Dwaaldetectie (868/BLE)
- Track & Trace
- Domotica sturingen
- Toegangscontrole (MIFARE/BLE)

De hierboven genoemde toepassingen kunnen worden gecombineerd, zodat de Personal Button V2 u één zeer krachtige en geïntegreerde oplossing biedt.

Vanwege de bidirectionele RF communicatie op 868MHz is het draadloze netwerk zeer betrouwbaar en stabiel.

Door deze bidirectionele communicatie kan er tevens aan de gebruiker, in geval van een alarm, een geruststelling indicatie worden gegeven dat het alarm succesvol is ontvangen en dat er dus hulp onderweg is.

Deze geruststelling indicatie bestaat uit een kleur of trilling, het patroon is hierbij individueel instelbaar.

De Personal Button V2 is ontworpen als een draagbaar apparaat welke gedragen kan worden aan sleutelhanger, armband, halskoord of met de optionele kledingclip.

De Personal Button V2 is door de optionele wandhouder te bevestigen tegen de muur. Hierdoor ontstaat een vaste alarmeringsknop welke draadloos geplaatst wordt.

Software updates en upgrades kunnen remote, vanuit de Kadex Pro Server, geïnstalleerd worden.

Vanuit de Kadex Pro Server wordt het product automatisch gecontroleerd op batterijspanning, signaalsterkte en een correct functioneren.

Leveringsomvang:

- Personal Button V2
- Batterij (CR2450)
- Veiligheidshalskoord



PERSONAL BUTTON V2 UITVOERINGEN

Artikelnummer	Model
210257100	Personal Button V2 Grey
210253100	Personal Button V2 + Mifare Grey
210255100	Personal Button V2 + BLE Grey
210257200	Personal Button V2 White
210253200	Personal Button V2 + Mifare White
210255200	Personal Button V2 + BLE White

OPTIES

Artikelnummer	Model
10082	Bracelet
10002	Neckline 1.5 mm
10001	Neckline 3 mm
10007-04	Clip
10179-00	Wall Holder V2 White
10179-05	Wall Holder V2 Red
10179-06	Wall Holder V2 Yellow

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	34 x 32 x 8mm
Behuizing	ABS
Kleur	Grijs+ Wit
Gewicht	27 Gram
Beschermingsklasse	IP67
Bestuursfrequentie	868 MHz + 2.4GHz (BLE)
RF zendkracht	Max. 13 dBi (20mW)
Voltage	Batterij, CR2450
Verbruik	Afhankelijk van functionaliteiten
Antenne	Geïntegreerd
LED	1x RGB
Trilmotor	Geïntegreerd

Temperatuur	
In Werking	-10 °C tot 40 °C
Opslag	-20 °C tot 70 °C
Bij Vochtigheid	90% bij 25 °C
Standaard Conformiteiten	
Radio Toestemming	EN300 220-1
EMC - R&TTE	EN301 489-3
Veiligheid	EN 60950-1
Milieu	RoHS / WEEE